



Kubota SERIES

6-40 KW

1800 RPM 60HZ

Kubota 引擎系列

• 各機組型號數據 SPECIFICATION TABLE

3 Phase-60HZ-1800r.p.m											
機組型號	發電機組輸出功率				引擎廠牌 KUBOTA			水冷式四行程柴油引擎			
	Standby Power		Prime Power		引擎型式 Engine Model	汽缸數 No. of Cylinders	排放標準 EU Stage	排氣量 Liters	引擎馬力 (kW)		耗油量 100% (L/H)
	kW	kVA	kW	kVA					Standby	Prime	
	PF=0.8										
HC-8K2-6	6	8	5	7	D 9 0 5 - E 2 B G - SAE-2	3 缸 直列	Tier 2	0.898	8.9	7.8	2.5
HC-10K2-6	8	10	7	9	D 11 0 5 - E 2 B G - CHN-1	3 缸 直列	Tier 2	1.123	11.5	10.1	3.4
HC-15K2-6	12	15	11	14	V 15 0 5 - E 2 B G - CHN-1	4 缸 直列	Tier 2	1.498	15.1	13.4	4.4
HC-20K2-6	16	20	14	18	D 17 0 3 - E 2 B G - CHN-1	4 缸 直列	Tier 2	1.647	18.1	15.1	5.1
HC-25R1	20	25	18	23	V 2 2 0 3 - E 2 B G - CHN-1	4 缸 直列	Tier 2	2.197	24.2	20.2	6.8
HC-25K2-6	20	25	18	23	V 2 2 0 3 - E 2 B G - CHN-1	4 缸 直列	Tier 2	2.197	24.2	20.2	6.8
HC-28K3-6	22	28	20	25	V2403-E3BG-SAE-2	4 缸 直列	Tier 4 interim	2.434	26.5	22.1	7.4
HC-30K2-6	24	30	22	27	V 2 0 0 3 - T - E2BGCHN-1	4 缸 直列	Term 2	1.999	27.1	24.5	7.5
HC-30K3-6	24	30	22	27	V2003-T-E3BG-SAE-2	4 缸 直列	Tier 4 interim	1.999	27.1	24.5	7.5
HC-38K2-6	30	38	27	34	V 3 3 0 0 - E 2 B G - CHN-1	4 缸 直列	Term 2	3.318	35.3	32.1	10.3
HC-38K3-6	30	38	27	34	V3300-E3BG-SAE-2	4 缸 直列	Tier 4 interim	3.318	35.3	32.1	9.8
HC-45K2-6	36	45	32	41	V3300-T-E2BG-CHN-1	4 缸 直列	Term 2	3.318	43.1	39.2	12.2
HC-50K2-6	40	50	36	45	V3800DI-T-E2BG-CHN-2	4 缸 直列	Term 2	3.769	52.8	48	13.1

註：

1、額定之輸出環境條件依 ISO 3046/1 另作修正。

All ratings are subjected to ISO 3046/1 conditions.

2、常用輸出馬力 (hp)：每 12 小時運轉中，具有超載 10% 1 小時能力。

Prime power(hp)：Overload of 10% is permitted for one hour in twelve hours operation.

3、緊急輸出馬力 (hp)：無超載能力之最大輸出容量。

Standby power(hp)：No overload is permitted.

4、所有電力輸出依功率因數 0.8 為基準。

All electrical outputs are based on a power factor of 0.8.

尺寸及重量 DIMENSION & DRY WEIGHT

• 開放型發電機組外型 Generator Open-Type

機組型號 Genset Model	長 Length (mm)	寬 Width (mm)	高 Height (mm)	重量 Weight (kg)
HC-8	1150	550	950	350
HC-10	1150	550	950	350
HC-15	1200	600	950	400
HC-20	1350	600	950	430
HC-25	1350	600	1000	500
HC-28	1350	600	1000	500
HC-30	1350	600	1000	620
HC-38	1580	650	1100	620
HC-45	1580	650	1100	620
HC-50	1700	800	1200	720

註：

1、表列的外型尺寸僅供參考。

The dimensions listed are only for eference in the form.

2、表列的重量為概略值。

The values as probably of weight listed in form.

尺寸及重量 DIMENSION & DRY WEIGHT

• 防音型發電機組外型 Generator Soundproof Type

機組型號 Genset Model	長 Length (mm)	寬 Width (mm)	高 Height (mm)	重量 Weight (kg)
HC-8	1450	650	900	500
HC-10	1450	650	900	500
HC-15	1650	650	900	600
HC-20	1650	650	900	640
HC-25	1650	650	900	640
HC-28	1800	800	1100	750
HC-30	1800	800	1100	750
HC-38	2000	850	1200	950
HC-45	2000	850	1200	950
HC-50	2000	900	1250	1200

註：

1、表列的外型尺寸僅供參考。

The dimensions listed are only for eference in the form.

2、表列的重量為概略值。

The values as probably of weight listed in form.



鉅誠發電機 HCPOWER

Email: hc076140004@gmail.com

高雄總公司 Kaohsiung Head Office

No. 80, Anzhong Rd., Yanchao Dist., Kaohsiung City 824, Taiwan (R.O.C.)

TEL: 07-6140004

FAX: 07-6140422

台中分公司 Taichung Branch Office

No. 8, Shangshan Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Taiwan (R.O.C)

TEL: 04-25677977

FAX: 04-25674608