

柴油燈車組 | HCDL-4K15

產品特色

- 超靜音設計 (**7米處平均62 dB**)
- 產品最高可耐風速**80公里/小時**
- 輸出單相**220/110V**
- 柴油引擎為日本久保田品牌
- 風扇水冷式系統
- 氣泡水平儀位於發電機組頂部
- 具有妥善的維護空間
- 提供燈具電源插座可接外部輸入電源
- 燈桿最高可伸至**8米**
- 燈具為**LED**燈組
- 燈桿可伸縮和傾斜,並可**360°**手動旋轉
- 產品具有吊掛位置和支架



鉅誠發電機

高雄總公司：高雄市燕巢區安中路80號

TEL：07-6140004 FAX：07-6140422

www.hcpowergenset.com/

柴油燈車組 | HCDL-4K15

產品規格

型號	HCDL-4K15
額定容量	3.2KW/4KVA
額定輸出電壓	單相三線220/110V
產品重量	726KG
油箱容量	81L
油耗	1.01L/hrs
噪音等級	62dBA@7公尺
最大抗風能力	17.5m/s
最大尺寸(工作模式)	2965 x 1280 x 8000mm
最小尺寸(運輸模式)	4050 x 1280 x 1880mm
最大移動時速	80KM/hrs
電池容量	45AH
拉桿模式	機械式

鉅誠發電機

高雄總公司：高雄市燕巢區安中路80號

TEL：07-6140004 FAX：07-6140422

www.hcpowergenset.com/

柴油燈車組 | HCDL-4K15

引擎規格

引擎型號	Kubota Z482-B-CHN-1
引擎類型	四行程柴油引擎
調速器類型	Kubota 電子控制
總排氣量	0.48L
汽缸數	2
機油容量	2.5L

電燈規格

額定功率	400W
額定電壓	AC220-240V / 50Hz
工作溫度	-25°C ~ +45°C
功率因數	> 0.90
色溫	5000K
發光角度	110 度
光源光效	140 lm/W
總光通量	56000 lm
防護等級	IP65
絕緣等級	CLASS I
抗衝擊等級	IK07
單燈重量	5.26 kg

鉅誠發電機

高雄總公司：高雄市燕巢區安中路80號

TEL：07-6140004 FAX：07-6140422

www.hcpowergenset.com/

柴油燈車組 | HCDL-4K15

控制面板規格

控制器顯示 引擎數據參數	潤滑油壓力 冷卻水溫度 燃油液位 (%) 剩餘油量 (單位) 轉速 (RPM) 電池電壓 (V) 累計運行小時 累積啟動次數
控制器顯示 發電機數據	三相電壓電流(V&A) 使用功率(kW) 發電機頻率(Hz)
保護功能	引擎潤滑油低油壓保護停機 冷卻水高水溫保護停機 過電壓/欠電壓保護停機 過頻率/欠頻率保護停機 過電流保護 緊急停車 低燃油液位(僅告警不停機) 低電池電壓(僅告警不停機)
防護等級	IP65 : 控制器外殼與面板間安裝有橡膠密封圈

鉅誠發電機

高雄總公司：高雄市燕巢區安中路80號

TEL：07-6140004 FAX：07-6140422

www.hcpowergenset.com/